



SRT02005A

## Deelbare stroomtransformator SC1 200/5A 0,7VA klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Design

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Type product         | 2512                     |
| Montagevoorschriften | DIN-Rail of montageplaat |

#### Functies

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nauwkeurigheidsklasse    | 1   |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |

#### Compatibiliteit

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|            |          |
|------------|----------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
|------------|----------|

#### Spanning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Nominale isolatiespanning | 3 kV |
|---------------------------|------|

#### Stroom

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maximale stroom primair   | 200 A |
| Maximale stroom secundair | 5 A   |
| Primaire stroom           | 200 A |

#### Afmetingen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product  | 62.2 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product  | 72.7 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 44.5 mm |
| Grootte van de opening        | 18.5 mm |
| Hoogte van de opening         | 11 mm   |
| Doorsnede van de opening      | 18.5 mm |

#### Vermogen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 2.64 W |
|--------------------------------------|--------|

#### Deksel, Deur

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Transparante deksel/deur | Nee |
|--------------------------|-----|

#### Materiaal

|             |     |
|-------------|-----|
| Transparant | Nee |
|-------------|-----|

#### Aansluiting

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Soort verbinding | Round_conductor |
|------------------|-----------------|

#### Kabel

|                |     |
|----------------|-----|
| Leidingslengte | 2 m |
|----------------|-----|

#### Toebehoren

|                  |     |
|------------------|-----|
| Met koperen rail | Nee |
|------------------|-----|

#### Samenstelling

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 1 |
|-----------------|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Met aanraakbeveiliging       | Nee            |
| Aan-/uitschakelaar           | Nee            |
| <b>Toepassing</b>            |                |
| Transformatieverhouding      | 200A<br>5A     |
| <b>Normen</b>                |                |
| Gecertificeerd product       | nee            |
| Europese richtlijn WEEE      | van toepassing |
| <b>Veiligheid</b>            |                |
| Beschermingsgraad (IP)       | IP20           |
| <b>Gebruiksvoorwaarden</b>   |                |
| Bedrijfstemperatuur          | -20...55 °C    |
| Opslag-/transporttemperatuur | -20...70 °C    |